



NAZWA: AKUM. MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA 18 V

MODEL: DHR241RTJ



Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie zasilania: | 18 V |
| Typ akumulatorów: | Li-ion |
| Obsługiwane akumulatory: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Prędkość obr. na biegu jałowym: | 0 - 1200obr./min |
| Częst. udarów na biegu jałowym: | 0 - 4000/min |
| Maks. średnica wiercenia w stali: | 13mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie: | 26mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie: | 20mm |
| Energia udaru (EPTA): | 2,0J |
| Uchwyt narzędziowy typu: | SDS-PLUS |
| Wymiary (długość całkowita): | 417mm |
| Waga (EPTA): | 3,2 - 4,0kg |

Dostarczone wyposażenie

Nr katalogowy:

| | |
|--------------------------------|----------|
| UCHWYT BOCZNY | 158057-6 |
| ŁADOWARKA DC18RC | 195584-2 |
| WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 3 | 821551-8 |
| WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC | 837641-7 |

Wyposażenie opcjonalne

Nr katalogowy:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| PRZENOŚNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA PDC01 | 191A59-5 |
| ZESTAW DO ODSYSANIA 25 mm | 192176-8 |
| WALIZKA Z TWORZYWA | 824771-3 |

Opis

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
Przesuwany uchwyt pozwala na szybką wymianę narzędzia typu SDS-PLUS
Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
Zderzak chroni dźwignie trybu pracy oraz obudowę przekładni
Ogranicznik głębokości

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.