



NAZWA: AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

MODEL: DTD171Z



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	18 V
Typ akumulatorów:	Li-ion
Obsługiwane akumulatory:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:	bieg 1: 0 - 1100 obr./min bieg 2: 0 - 2100 obr./min bieg 3: 0 - 3200 obr./min bieg 4: 0 - 3600obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym:	bieg 1: 0 - 1100 /min bieg 2: 0 - 2600 /min bieg 3: 0 - 3600 /min bieg 4: 0 - 3800/min
Śruby standardowe:	M5 - M16
Śruby maszynowe:	M4 - M8
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie:	M5 - M14
Śruby z gwintem zwykłym:	22 - 125mm
Maks. moment obrotowy:	180Nm
Uchwyt narzędzia:	sześciokątny 1/4"
Wymiary (długość całkowita):	116mm
Waga (EPTA):	1,2 - 1,6kg

Wyposażenie opcjonalne

Nr katalogowy:

PRZENOŚNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA PDC01	191A59-5
WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2	821550-0
WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC	837670-0
PRZYSTAWKA DO WYCISKANIA SMARU	P-90451

Opis

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

4 opcje asystenta wkręcania:

- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości

- Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących

- Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 udarów

- Tryb śruby - przy obrotach wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu

wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki, podczas wykręcania - skok spustu włącznika potrzebny do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej zmniejszony został do 1/3

Funkcja szybkiej zmiany trybu

2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy

Maksymalny moment obrotowy - 180 Nm

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.